



LE COFFRET DE TRANSPORT DU BH1 HV-R COMPREND :

- Récepteur avec support
- Chargeur
- Cible
- Lunette laser
- Télécommande

TRÉPIED LÉGER, AVEC TÊTE MULTIFONCTION

- Notre trépied à crémaillère léger est parfaitement adapté aux appareils laser.
- La course de la manivelle permet de régler une hauteur définie avec précision. (hauteur totale trépied déplié : 194 cm) La double réduction (course de 1,2 cm par tour) permet de déplacer la manivelle **sans effort** même avec des lasers lourds.
- Tête **multifonction** brevetée à blocage d'écartement et niveau intégré.
- Le blocage automatique empêche le relâchement du mécanisme à manivelle et donc l'affaissement de la colonne. La hauteur réglée une fois reste constante, même en cas de vibrations.
- Blocage **rapide** à l'aide de brides excentriques ergonomiques. Utilisation facile du trépied garantie, même avec des gants.
- Avec le collier de serrage périphérique breveté, le serrage agit tant sur les tubes extérieurs que sur le profilé intermédiaire. La force de serrage reste la même dans toutes les positions de déploiement du trépied.

MIRE DE NIVELLEMENT TÉLESCOPIQUE AVEC ÉTUI ET NIVEAU



- Longueur : 1,24 m à 5,00 m
- Poids : 1700 g
- Facile à transporter
- Graduations métriques alternées
- Blocage par bouton stable

POINTS FORTS

LASER MULTIFONCTION AVEC RAYON ROUGE

- Laser horizontal et vertical - Système d'équerrage avec point + rotation ligne à 90°
- Commandes **simples et intuitives**.
- Kit complet avec récepteur et télécommande
- Boîtier métallique **très robuste**. Conçu pour le quotidien sur les chantiers.
- Grâce à une diode de qualité, le laser dispose d'une ligne d'une **excellente visibilité**. Le travail sans récepteur en intérieur est possible.
- Grande portée de **500 m** en diamètre.
- L'œil humain perçoit plus distinctement la longueur d'onde de 635 nm du faisceau rouge. Le laser permet de **travailler sans récepteur** dans des locaux éclairés.
- L'intégration confortable d'un connecteur de charge dans l'écran permet une utilisation pratique et protège notre planète en économisant des batteries.

SPÉCIFICATIONS

PRÉCISION	± 1 mm à 10 m
PLAGE D'AUTO NIVELLEMENT	± 5°
PORTÉE AVEC CELLULE	Ø 500 m
DIODE LASER, COULEUR	635 nm cl. 2 rouge
AUTONOMIE	20 heures
ROTATION	0; 60; 120; 300; 600 t / min
DIMENSIONS	1420 x 680 x 610 mm
POIDS	3800 g
ÉTANCHÉITÉ	IP56
PORTÉE TÉLÉCOMMANDE	20 m

