

BH-PRO 420 MONOPHASÉ

BH-PRO 420 ESSENCE ROBIN SP170

BH-PRO 420 ESSENCE HONDA GX160QX



SPÉCIFICATIONS

CAPACITÉ DE LA CUVE	380 L
CAPACITÉ MAX DE MALAXAGE	320 L
MOTEUR MONOPHASÉ 230 V/50HZ	1,5/2 kW/ch
INDICE DE PROTECTION	IP54
MOTEUR ESSENCE ROBIN SP170	4,5/6 kW/ch
MOTEUR ESSENCE HONDA GX160QX	4/5,5 kW/ch
LONGUEUR	1,91 m
LARGEUR	1,05 m
HAUTEUR	1,63 m
Ø ROUES PNEUMATIQUES	500 mm
POIDS AVEC MOTEUR	340 kg
NIVEAU SONORE GARANTI ÉLECTRIQUE	94 dB
NIVEAU SONORE GARANTI ESSENCE	105 dB

Dosage : **2,5 sacs de ciment de 35kg** à chaque malaxage.

POINTS FORTS

BÉTONNIÈRE PRO 420 MOTEUR MONOPHASÉ OU MOTEUR ESSENCE ROBIN / HONDA

- Tractable à 90km/h
- Volant ø 650 mm avec **démultiplication renforcée**
- Couronne et pignon d'entraînement en fonte
- Chassis **renforcé**
- Pédale de blocage **démultipliée et renforcée**
- Timon homologué **double position** (voiture + camion avec chaîne de sécurité)
- Plaque de signalisation de série avec **feu anti-brouillard**
- Cuve mécano soudée
Jonc renfort de cuve, non coupant, résistant aux chocs.
Fond et gueule renforcés (épaisseur 3mm)
3 double-pales de malaxage pour mélange optimum
- Pieds **télescopiques**
- Roues gonfables sur suspension
- Support de cuve monté sur butée à billes
- Anneau de levage
- Capot moteur ventilation intégrée



En 3 mouvements, le verrouillage du système d'attelage garantit la sécurité du remorquage, grâce à un dispositif avec broche incorporée au timon.



Dispositif d'attelage "**Sécurité**" breveté. Homologué par l'UTAC suivant le règlement 55 de la CEE-ONU - **Brevet ALTRAD.**



Option attache-boule Ø 50MM
REF. 161090