

NOUVEAU

**BAT
PIRL**



www.bathex.fr

■ Plateforme roulante pliable BAT PIRL



Conforme à la norme NF P 93-353
Charge d'exploitation: 150 kg - 1 personne
Livrée montée et repliée

Plateforme individuelle roulante légère BAT PIRL tout aluminium, simple accès. Conçue pour une utilisation intensive sur chantiers et pour des travaux divers dans l'industrie.

- Facile à déplacer grâce à ses 2 roues Ø 100 mm
- Déplacement possible en position ouverte ou fermée
- Plateforme de travail de dimension confortable
- 5 modèles de 2 à 6 marches permettant de desservir des hauteurs de travail de 2,50 à 3,50 m

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Structure en alliage d'aluminium - profilé strié 55 x 25 mm pour une meilleure tenue en main
- Marches aluminium antidérapantes profondeur 60 mm
- Plateforme de travail en bois multi-plis antidérapante ép. 9 mm remplaçable : L 413 x l 479 mm avec plinthes sur les 3 côtés
- Stabilisateurs télescopiques (modèles 4 à 6 marches) - **EXCLUSIF** : leur stockage à l'intérieur de la PIRL, en position repliée, facilite manutention et transport
- 2 roues Ø 100 mm non porteuses en position de travail - Spécial BTP
- Garde-corps articulé avec fermeture mobile solidaire de type chaînettes - Ouverture et fermeture à une seule main - Verrouillage automatique en position ouverte ou fermée
- Patins antidérapants rouges avec surface de contact au sol importante
- Sacoche à outils textile amovible équipée de poignées pour transporter facilement les outils, peut rester en place sur la PIRL avec les outils lors des déplacements
- Anneaux de grutage servant également d'articulation pour replier la PIRL



STRUCTURE LÉGÈRE



Une fois repliée, la BAT PIRL n'a qu'une épaisseur de 317 mm

Les + produit

- > Stockage optimisé des stabilisateurs (modèles 4 à 6 marches)
- > Profilé alu 55 x 25 mm
- > Sacoche à outils textile de série (remplaçable)
- > Plateforme de travail en bois multi-plis (remplaçable)

Caractéristiques techniques



Modèle 2 marches



Modèle 3 marches



Modèle 4 marches



Modèle 5 marches



Modèle 6 marches



Dimensions hors tout
modèle 2 marches replié :
558 x 317 x (h) 1636 mm



Dimensions hors tout
modèle 3 marches replié :
655 x 317 x (h) 1906 mm



Dimensions hors tout
modèle 4 marches replié :
558 x 317 x (h) 2176 mm



Dimensions hors tout
modèle 5 marches replié :
558 x 317 x (h) 2446 mm



Dimensions hors tout
modèle 6 marches replié :
558 x 317 x (h) 2716 mm

Référence	Nombre de marches	Hauteur plateforme, mm	Hauteur de travail, mm	Encombrement largeur à la base, mm		Hauteur hors tout, mm	Hauteur hors tout repliée, mm	Poids kg
				Stabilisateurs fermés	Stabilisateurs ouverts			
F090190002	2	500	2500	989 x 558	989 x 558	1515	1636	12,30
F090190003	3	750	2750	1157 x 655	1157 x 655	1765	1906	15,20
F090190004	4	1000	3000	1325 x 558	1325 x 1500	2015	2176	17,60
F090190005	5	1250	3250	1493 x 558	1493 x 1684	2265	2446	18,70
F090190006	6	1500	3500	1661 x 558	1661 x 1612	2515	2716	20,00

Livrée montée et repliée



Siège social

355 avenue du Général Patton - 49066 ANGERS

☎ : 09 66 12 05 36 - ✉ : info@bathex.fr