

# BH-400 EVO

BÉTONNIÈRE PROFESSIONNELLE TRACTABLE



## BH-400 EVO

### CARACTÉRISTIQUES

|                     |                                                                                   |                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| DOSAGE              |  | 35 Kg + 35 Kg         |
| SANS MOTEUR         |  | 251 Kg                |
| PRODUCTION HORAIRE  |  | 2,60 m3/h             |
| CAPACITÉ DE LA CUVE |  | 360 L                 |
| MAX DE MALAXAGE     |  | 330 L                 |
| DIMENSIONS          |  | 1800 x 1100 x 1600 mm |

- Volant Renforcé
- Pied Galva
- Poulie double en fonte
- Structure Renforcée et complètement soudée
- Couronne et pignon en fonte renforcé
- Démultiplication en fonte Nodulaire
- Une position de travail à chaque 2 cm
- Cuve ergonomiquement conçu pour un malaxage plus homogène
- Pédale antidérapante renforcé
- Ouverture sur le capot pour lancer le moteur de l'extérieur (seulement dans les versions thermique)



ESSENCE



ÉLECTRIQUE



PHOTOS NON CONTRAIGNANTES  
LES CAPACITÉS, PUISSANCES ET MESURES PEUVENT AVOIR UNE VARIATION DE 10%. ON SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER LES INFORMATIONS ÉCRITES ET LES SPECIFICATIONS SANS PRÉ-AVIS. LE FABRICANT SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER LES CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS PRÉSENTÉS DANS CE CATALOGUE SANS PRÉAVIS.