

BH-400 EVO+

BÉTONNIÈRE PROFESSIONNELLE TRACTABLE



BH-400 EVO+

CARACTÉRISTIQUES

DOSAGE



35 Kg + 35 Kg

SANS MOTEUR



251 Kg

PRODUCTION HORAIRE



2,60 m³/h

CAPACITÉ DE LA CUVE



360 L

MAX DE MALAXAGE



330 L

DIMENSIONS



1800 x 1100 x 1600 mm

- Volant à vis sans fin
- Poulie double en fonte
- Basculement de la cuve très facile
- Toutes les positions de cuve sont permises
- Couronne et pignon en fonte renforcé
- Cuve ergonomiquement conçue pour un malaxage plus homogène
- Pied Galva
- Structure Renforcée et complètement soudée
- Ouverture sur le capot pour lancer le moteur de l'extérieur (seulement dans les versions thermique)
- Technologie de freinage automatique sans pédale



HONDA GX 160
5,5 hp

ESSENCE



2,0 hp

ÉLECTRIQUE



PHOTOS NON CONTRAIGNANTES
LES CAPACITÉS, PUISSANCES ET MESURES PEUVENT AVOIR UNE VARIATION DE 10%. ON SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER LES INFORMATIONS ÉCRITES ET LES SPECIFICATIONS SANS PRÉ-AVIS. LE FABRICANT SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER LES CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS PRÉSENTÉS DANS CE CATALOGUE SANS PRÉAVIS.